

Fixa Espelho

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Qualitá Fixa Espelho é um adesivo elástico a base de poliuretano, monocomponente, de alta viscosidade, produzido com tecnologia própria para a fixação permanente de espelhos, com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS

- Aplicação rápida
 - Permite a fixação permanente de espelhos em diversos substratos
 - Absorção de impacto
 - Boa resistência a substâncias químicas
-

DADOS TÉCNICOS

Aparência	Pastosa
Cor	Branco e Cinza
Densidade (Picnômetro)	(1,52 ± 0,02) g/cm ³
Tempo de formação de película	~40 minutos (25°C e 50% HR)
Tempo de Cura	3mm/24h (25°C e 50% HR)
Tempo de escoamento (NBR 9278)	90-110 segundos (20g - 1,5 kgf/cm ² - 2,8 mm ²)
Dureza	40-45 Shore A (ASTM D2240)
Alongamento na Ruptura	~550%
Tensão a 100% de alongamento	~0,65 N/mm ² (ASTM D412)
Tensão na Ruptura	~1,15 N/mm ² (ASTM D412)
Resistência a UV	500 horas em câmara C-UV (ASTM G154:2006)
Temperatura de trabalho	10°C a 40°C
Resistência a temperatura	-20°C a 120°C

Fixa Espelho

INDICAÇÕES

- Uso exclusivo na fixação de espelhos.

APLICAÇÃO

Pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. A superfície deve estar isenta de pó, gorduras e outras substâncias que impeçam boa aderência.

O Qualitá Fixa espelhos deve ser aplicado em forma de cordões verticais para impedir o acúmulo de umidade na retaguarda do espelho, o acúmulo de umidade pode gerar manchas no espelho.

GARANTIA E CONSERVAÇÃO

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. Armazenamento inadequado reduz a garantia do produto. Armazenar em local seco e fresco na embalagem original entre 10°C e 25°C.

LIMITAÇÕES

- Não utilize o Qualitá Fixa Espelho em substratos Betuminosos, borracha natural, EDPM ou sobre qualquer substrato que possam migrar óleos, plastificantes ou solventes que possam atacar o selante.
 - Não utilize o Fixa Espelho em reservatórios de água que contenham cloro não natural (ex. Piscinas)
 - Para aplicações especiais consulte nosso departamento técnico.
-

Fixa Espelho

PRECAUÇÕES

- A presença excessiva de umidade sobre o selante antes da cura pode prejudicar esteticamente o acabamento do produto.

- Recomendamos o uso de equipamentos de proteção pessoal adequados (óculos de segurança, luvas de borracha e roupas de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto longe de crianças e animais domésticos. Para mais informações consulte a FISPQ do produto.

Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle